

# Shell Helix Ultra AS 0W-30

## Reinigt und schützt für höchste Leistung

Shell Helix Ultra AS ist ein vollsynthetisches Motorenöl. Speziell entwickelt für verbesserte Leistung und erhöhtes Ansprechverhalten, kann der Motor bis zum nächsten Ölwechsel seine volle Leistung entfalten. Erfüllt die Anforderungen aller General Motors-Benzinmotoren und aller Saab-Benzinmotoren mit Turbolader. Auch geeignet für Fiat-Benzinmotoren und Volvo-Benzin- und -Dieselmotoren mit verlängertem Wartungsintervall.

Shell Helix Ultra AS mit der aktiven Reinigungstechnologie wurde entwickelt, um bereits vorhandene Verunreinigungen zu lösen und den Aufbau von Ablagerungen kontinuierlich zu verhindern. Für höchste Leistung und maximalen Schutz.

### • Anwendungsbereiche

Geeignet für alle Benzinmotoren von General Motors und Saab mit den Freigaben GM LL-A-025 (entspricht Opel B-040-2095) und Saab Turbo. Erfüllt die Anforderungen von FIAT 9.55535-G1. Für alle Benzin- und Dieselmotoren von Volvo, die die Spezifikation ACEA A5/B5 erfordern. Geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle von FIAT und Volvo.

### • Eigenschaften und Vorteile

- **Grundöle auf Basis von Synthetechnologie**  
Geringere Verdampfung des Öls  
Niedrigerer Ölverbrauch  
Weniger Bedarf an Nachfüllöl
- **Spezielle aktive Reinigungstechnologie**  
Entfernt Verschmutzungen 5x so effektiv wie ein herkömmliches Mineralöl
- **Ausgezeichneter Verschleißschutz**  
Erhöhte Motorenlebensdauer unter allen Fahrbedingungen im Vergleich zu normalen Motorenölen
- **Hervorragende Oxidationsstabilität**  
Bis zu 37% mehr Schutz als andere führende Markenöle
- **Ausgezeichnete Scherstabilität**  
Viskositäts- und Qualitätserhalt bis zum nächsten Ölwechsel
- **Geringe Viskosität, schnelle Durchölung**  
Geringere Reibung, höhere Kraftstoffeffizienz und hervorragendes Kaltstartverhalten

- **Spezielle Formulierung zur Reduzierung von CO<sub>2</sub> Emissionen**  
Umweltschutz

### • Spezifikationen und Freigaben

Shell Helix Ultra AS 0W-30	
ACEA	A5/B5
API	SL/CF
GM	GM LL-A-025
Opel	B-040-2095
Saab	Turbo
FIAT	Erfüllt die Anforderungen von FIAT 9.55535-G1

### • Weitere Informationen

Für Informationen zu nicht in dieser Broschüre enthaltenen Anwendungen wenden Sie sich bitte an Ihren Shell Ansprechpartner.

### • Sicherheit und Gesundheit

Hinweise zur Sicherheit und Gesundheit können Sie dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnehmen, das Ihnen Ihr Shell Ansprechpartner gern überreicht.

### • Umwelthinweise

Dieses Öl gehört nach Gebrauch in eine Altölannahmestelle. Unsachgemäße Beseitigung von Altöl gefährdet die Umwelt. Jede Beimischung von Fremdstoffen wie Lösemitteln, Brems- und Kühlfüssigkeiten ist verboten. Längeren Hautkontakt mit Altöl vermeiden!



## Typische Kennwerte

<b>Shell Helix Ultra AS 0W-30</b>			
<b>SAE-Viskositätsklasse</b>		SAE J 300	0W-30
<b>Kinematische Viskosität</b>		EN ISO 3104	
bei 40 °C	mm <sup>2</sup> /s		53,4
bei 100 °C	mm <sup>2</sup> /s		9,9
<b>Viskositätsindex</b>		ISO 2909	173
<b>Dichte bei 15 °C</b>	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	847,9
<b>Flammpunkt</b>	COC °C	ISO 2592	228
<b>Pourpoint</b>	°C	ISO 3016	-51

Die Angaben sind typisch für die aktuelle Produktion. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenveränderungen bleiben vorbehalten.

